Акумуляторний блок

MOON16-G



Основні характеристики продукту

- LCD-дисплей і підтримка підключення через Bluetooth
- Можливість паралельного підключення до 15 блоків
- Висока сумісність з інверторами
- Безпечна акумуляторна батарея LiFePO4
- Висока частка використаної енергії, низьке самоспоживання

Технічні дані

Модель	MOON16-G
Номінальна енергія (Вт·год)	16076,8
Номінальна ємність (А·год)	314
Номінальна напруга (В)	51,2
Робочий діапазон напруги (В)	44,8~57,6
Рекомендований струм заряджання (А)	150
Максимальний Постійний струм заряджання (А)	150
Рекомендований струм розряджання (А)	150
Максимальний Безперервний струм розряду (А)	150
Максимальний Кількість паралельних підключень (шт.)	15
Температура експлуатації	"Температура заряджання: 0~60℃ Температура розряду: -20~60℃
Вологість під час експлуатації	20~80%RH (без конденсації)
Ступінь захисту	IP20
Габаритні розміри (мм)	420Ш×800В×250Г (без ніжок для підлоги)
Чиста маса (кг)	115
Монтаж	Настінний, підлоговий монтаж
Сертифікація	IEC62619,CE-EMC, ROHS, UN38.3
Інтерфейси зв'язку	CAN, RS485
Термін служби (циклів)	8000≥90%DOD, 70%EOL@25℃/0,5C